



ノズルリスト				
番号	名称	口径	数	備考・材質
N1	油入口	25A	1	ソケット・内管付・SS-400
N2	油払出口	25A	1	ソケット・SS-400
N3	通気口	32A	1	ソケット・SS-400
N4	オーバーフロー	40A	1	ソケット・SS-400
N5	ドレン口	20A	1	ソケット・SS-400
N6	フロートスイッチ	50A	1	ソケット・SS-400
N7	液面計口	50A	1	ソケット・SS-400
①	タンク		1	SS-400 3.2mm t
②	遮蔽板		1	SS-400 1.6mm t
③	防油堤		1	SS-400 3.2mm t

容量計算	
全容量	$0.2936 \times 0.5936 \times 1.2126 = 0.2113 \text{m}^3 = 211.3 \text{L}$
実容量	195L
空間容量	16.3L (7.7%)
全容量	$0.8936 \times 0.4936 \times 0.4868 = 0.2147 \text{m}^3 = 214.7 \text{L}$
必要容量	$195 \times 100\% = 195 \text{L} \dots \text{OK}$

仕様	
規格	タンク本体 - 消防水張検査
塗装	タンク 外面：錆止（1回）+アイボリー（1回）
	防油堤 外面・内面：錆止（1回）+黒色（1回）
	遮蔽板 外面・内面：錆止（1回）+アイボリー（1回）
製品重量	約210kg
標準付属品	○32A通気口金具（AV-32）×1ヶ（別梱包の為、現地取付下さい）
	○50Aフロート式液面計（MG-700H型）×1ヶ（別梱包の為、現地取付下さい）
付属オプション	●液位制御用フロートスイッチ（各種） ●ポンプ制御盤（各種）

*付属オプションご用命の際は、当社営業にご相談下さい。
 注記1. 付属品並びにオプションは、現地にて取付下さい。また通気管等は現地にて手配して下さい。
 注記2. 本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎に据付、（別売）アンカーボルトにて固定して下さい。
 注記3. 本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従って下さい。

特注仕様：		納入先：	*****
		引当先：	*****
年月日 DATE： H24-12-29	縮尺 SCALE： 1/20 1/10	図名 NAME： 【オイルサービスタンク・シリーズ】	
承認 APP. 検図 CHESIGN	設計 DESIGN 製図 DRAW 秋山	遮蔽板・防油堤付サービスタンクセット外形図 【型式：RT-200】	
図番 DRAWING NO.： L0000W-00		 TEL: 048-738-2300	