



概要	
型式	KSA-200
構造	鋼板製一体形
建築面積	1.89m ²
重量	製品重量 約635kg

構成リスト		
記号	品名	仕様
①	屋根	鋼板製 厚2.3mm
②	壁	鋼板製 厚2.3mm
③	床	鋼板製 厚2.3mm 流出防止措置(防油堤)高50~75mm タメマスへの勾配付
④	タメマス	W300×L500×深310mm
⑤	扉	特定防火設備の防火戸 レバーハンドル上下2点締切式(非ラッチ式) 鍵付
⑥	排気設備	強制排出設備・#40引火防止網付
⑦	排気筒	鋼製排気筒 100
⑧	換気設備	給気グリル、防火ダンパー・#40引火防止網付
⑨	スチール棚	耐震型スチール製棚 外枠ボルト式 正面側:回転式落下防止バー付、背面側:引掛式落下防止バー付

塗装	
屋根・壁・床	ライトベージュ マンセル5Y7/1

貯蔵取扱危険物	
危険物	消防法に定める危険物
最大貯蔵取扱数量	消防法指定数量の1/5未満
設置場所	屋外(屋内設置の場合は、別にお問合せください。)

注記1. アンカー穴位置、ベースプレートの詳細は、別図「基礎参考図」をご参照ください。

特注仕様:	納入先: *****	
	引当先: *****	
年月日 DATE: R04-06-13	縮尺 SCALE: 1/30	図名 NAME: 危険物倉庫シリーズ
承認 APP.	検図 CHESIGN	設計 DESIGN
		製図 DRAW 秋山
図番 DRAWING NO: K00004-01		型式: KSA-200 外形図